

Verschiedene Berührungsschutzmöglichkeiten für NH-Sicherungs-Leisten

Efen bietet für die Ausführung 38855-xxxx folgende Varianten des zusätzlichen Berührungsschutzes an.



36837-0010 Berührungsschutz von vorne und seitlich
Bei dieser Variante handelt es sich um eine Abdeckung welche alle 3 NH-Sicherungen von vorne und von der Seite abdeckt. Die Abdeckung wird auf der Kontaktabdeckung L2 montiert. Oben und unten ist die Abdeckung offen.

Das Beschriftungsschild der NH-Sicherungs-Leiste kann **nicht** mehr montiert werden.



36047-0010 Berührungsschutz komplett

Bei dieser Variante handelt es sich um 3 einzelne Sicherungsabdeckungen, welche den kompletten Sicherungsplatz abdecken. Zu beachten ist bei dieser Ausführung das durch die komplette Abdeckung des Sicherungseinsatzes Stauwärme entstehen kann.

Das vorhandene Beschriftungsschild kann weiter benutzt werden.



36149-0010 Berührungsschutz von vorne

Bei dieser Variante werden alle 3 NH-Sicherungen von vorne abgedeckt.

Die Abdeckung wird mit einem zusätzlichen Beschriftungsschildträger ausgeliefert welcher in Kombination mit dem der Leiste die Montage ermöglicht.

Efen bietet für die Ausführung 3886x-xxxx EDURO folgende Variante des zusätzlichen Berührungsschutzes an.



36322-0010 Berührungsschutz EDURO

Bei dieser Variante werden alle 3 NH-Sicherungen von vorne abgedeckt.

Die Abdeckung wird mit einem zusätzlichen Beschriftungsschildträger ausgeliefert welcher in Kombination mit dem der Leiste die Montage ermöglicht